



3K vegyestüzelésű kazán: 48 Kw-os kazán

Gyártási nyilatkozat

- Alkalmazott szabványok szerint: EN 303-5:2012; CEN TS 14588
- A kazán CNC-plazmavágással, CNC élhajlítással és hegesztéssel készül.
- Főbb méretei: (szélesség x mélység x magasság) 570 x 790 x 1150 mm
- Fogyóelektródás hegesztés, 135-ös MK6-os huzallal.
- AR 92%, O 8% kevertgázzal EN 13445-ös hegesztési szabvány szerint.
- Próbanyomás: 5 bar 24 órán keresztül.
- A kazán 2,5 bar-os biztonsági szeleppel van ellátva.
- Zárt rendszerre alkalmas.
- Tüzelőanyag típusa: tűzifa (max 25%-os nedvesség tartalom)
- Festés: Porfestett lemezburkolat, hőálló fekete kazántest-festés
- Teljesítménye: 48 Kw
- Füstcsonk mérete: Ø 160 [mm]
- Huzatigénye: 22 Pa
- Füstgázhőmérséklete: 180°C - 250°C
- Fűtési víz csatlakozása (alapesetben): 2" (col)
- Vízterfogat: 64 L
- Energiahatékonyság: A

Kálmán László
Ügyvezető igazgató

Kelt: Polgárdi 2019. Május 22.

8154 Polgárdi, Bálintmajor; Tel.: 06 30/ 9 065 818, 06 30/ 6 036 105

Kazán gyártás
Lakatosipari munkák
CO2 és AWI hegesztés

E-mail: info@kazangyartas.hu
Cégjegyzés száma: 07-09-009107

Fémszerkezetekgyártása
Szerelőiparitevékenység
Sajtolás, forgácsolás